

### NMC-TBP-2U

## Конструктив 19" для установки кронштейнов

Конструктив NMC-TBP-2U предназначен для установки на него кронштейнов под плинты. Конструктив может устанавливаться в шкафы и стойки 19" и сам по себе имеет высоту 2U. Однако с установленными кронштейнами высота общей конструкции может увеличиться до 3U (в зависимости от конкретной конфигурации).



Базовая комплектация:Конструктив в разобранном виде1 шт.Винты для сборки, набор1 шт.Винт-шайба-гайка4 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

# Коммутационное оборудование для телефонии МІКОМА



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-TBP-2U		
Высота, U	2U или 3U - в зависимости от установленных кронштейнов		
Цвет	Черный		
Монтаж	Шкаф или стойка 19"		
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка		
Дополнительные особенности	Регулируемый кабельный органайзер		
Материал конструкции	Сталь, 2 мм		
Диапазоны температур	Хранение от -40 до +70 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -10 до +60 °C		

### ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная упаковка		
	Габариты, мм	Масса, кг	Количество	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-TBP-2U	480x90x65	0,75	20 шт	520x500x260	16

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Ревизия 1.0 от 04.12.2018 Web: www.nikomax.ru Email: info@nikomax.ru Tel./fax. +7 (495) 710-71-82